Partner DECT

Depaepe Telecom

www.depaepe.com

PARTNER DECT

Le téléphone sans fil PARTNER offre une communication de qualité en toute sécurité grâce à la technologie numérique DECT-GAP*.
Adapté à des usages professionnels, PARTNER concilie un design ergonomique et une simplicité d'utilisation (menu déroulant), le confort du mains-libres et d'un répertoire de 50 correspondants.

Quant au combiné supplémentaire PARTNER X, il présente l'énorme avantage d'utiliser la technologie DECT-GAP-CAP*, lui permettant non seulement d'être déclaré comme combiné supplémentaire sur la même base mais également de pouvoir être utilisé sur un site couvert par un système DECT propriétaire derrière PABX. A condition que ce système utilise la norme DECT-GAP-CAP*, le combiné PARTNER X assurera la continuité de communication (Itinérance – hand-over - roaming) de cellule en cellule sur toute la couverture du site sans coupure ainsi que la transmission des fonctions associées au PABX (identification des appelants, distinction appels internes – appels externes, etc).

PARTNER Cordless telephone provides safe and crystal clear sound communications by utilizing the DECT-GAP * technology.
Designed for professional use, PARTNER combines menu driven features, 50 names and numbers repertory, speakerphone conversation and an award winner design.

The PARTNER X satellite mobile handset complies with the DECT-GAP-CAP* technology. It can be subscribed as supplementary handset on a PARTNER base station but it can also be subscribed on a PABX DECT radio network, provided that this network uses the same DECT-GAP-CAP* technology. In that case, communication will not be interrupted when moving from one DECT cell coverage to another one due to the PARTNER X handset roaming (handover) feature compliance.
Also, PARTNER X will provide many of the PABX provided features such as internal or external caller identification or outside or inside call signal differenciation.

Fonctionnalités :

- Afficheur 4 lignes alphanumérique + symboles
- Menu déroulant (en 8 langues)
- Une base PARTNER peut recevoir jusqu'à 5 combinés
- Un combiné PARTNER peut être utilisé sur 5 bases différentes
- Un combiné PARTNER X peut être utilisé sur 5 bases ou systèmes DECT différents
- Communications libres entre combinés déclarés sur une même base (sans utilisation de la ligne téléphonique)
- 1 communication externe possible simultanément à 1 communication entre 2 combinés
- Va et vient, transfert et conférence à 3 avec 1 correspondant extérieur et un intérieur
- Identification de l'appelant, consultation et rappel possible du journal des appelants. (si le service est souscrit auprès de l'opérateur ou si le système DECT du PABX fournit la fonction)
- Rappel des 10 derniers numéros composés
- Fonction "mains-libres" intégrée dans le combiné
- Répertoire de 50 noms et numéros
- Verrouillage clavier (par menu ou par code PIN)
- Choix de 10 mélodies de sonnerie différentes
- Sonneries différenciables entre appels internes / appels externes
- Réglage volume écouteur, mains-libres et sonnerie
- Coupure micro
- Restriction d'appels par code PIN
- Interdiction d'appels par code PIN
- Signal de limite de portée
- Affichage de la durée de communication
- Touche de recherche du combiné (paging)
- Bip appui touches (annulable)
- Fonction appel d'urgence
- Touche ON/OFF (pour la sauvegarde de charge)
- Choix de flashing (300 ou 100 ms)
- Numérotation DC ou FV
- Sauvegarde des réglages et mémoires sur EEPROM

Spécifications techniques / Technical specifications :

- PARTNER : DECT-GAP* compatible
  PARTNER X : DECT-GAP-CAP* compatible
- Plage de fréquences radio / Frequency range : 1880-1900 MHz
- Espacement entre canaux / Channel Bandwidth : 1728 KHz
- Modulation / Modulation : GFSK
- Puissance d'émission / Transmision Output Power : 10 mW
- Débit de transmission / Data Transmission Rate : 1152 K bit/s
- Codage de la voix / Speech Encoding : ADPCM 32 K bit/s
- Portée / Communication Range :
  Champ libre/Outdoor : 300 m
  Intérieur d'un bâtiment/Indoor : 50 m
- Alimentation électrique / Power supply :
  Base / Base station Input 220 V CA./AC 50 Hz
  Sortie / Output : 6,5 volts 270 mA
  7,5 volts 210 mA
- Chargeur supplémentaire / Charger Input : 220 V CA./AC 50 Hz
  sortie / Output : 7,5 volts 210 mA
- Autonomie / Operating time :
  En veille / Standby : 100 heures / hours
  En conversation / Talk : 10 heures / hours
- Dimensions / Dimensions :
  Combinés / Handset : 135 x 46 x 22 mm
  Base / Base station : 127 x 125 x 66 mm
  Chargeur suppl. / Charger : 93 x 75 x 60 mm
- Poids / Weight :
  Combiné / Handset : 135 gr
  Base / Base station : 150 gr
  Chargeur supplémentaire / Charger : 50 gr
- Accus rechargeables / Rechargeable batteries : 1,2 volts, 600mAh, Ni-MH, type AAA LR03

Features :

- 4 lines LCD + icons
- Menu driven (selection of 8 languages)
- PARTNER base station can accept up to 5 handsets (DECT-GAP* compatible)
- Every PARTNER handset can be subscribed on 5 different base stations
- The PARTNER X handset can be subscribed on 5 different base stations and (or) DECT radio networks
- Free intercom between 2 handsets registered on the same base station (without interference on the external line)
- Toggling, call transfer and 3 party conference between external and internal call.
- Caller ID and storage of 10 last unanswered calls with automatic call back feature (caller ID is an operator provided service)
- Last 10 numbers redial
- Hands-free speakerphone
- 50 names and numbers repertory
- Keypad lock (menu selection or PIN code)
- Selection of 10 different ringer melodies both for internal and external calls.
- Adjustable volume for receiver, speaker and ringer
- Microphone mute
- PIN code barring for outside calls
- PIN code restriction for outside calls
- Out of range warning
- Key tone on-off selection
- Emergency call feature
- Handset on-off
- 100 or 300 ms hook-flash selection
- Tone or Pulse dialing
- EEPROM memories and settings back-up.

Création & réalisation : Christophe Lemaire - 01 55 34 98 66 • Photos : JJ Collot, John Foxx Images, X • Impression : Renard Production - 02 33 83 12 60 • Jun 2005
DEPAEPE Telecom se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations, nationales ou internationales.

Sacoche de ceinture.
Carrying pouch.

DECT : Digital Enhanced Cordless Telecommunications
GAP : Generic Access Profile
CAP : CTM Access Profile
CTM : Cordless Terminal Mobility

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000

Depaepe Telecom

CE

SAS HENRI DEPAEPE
75/77, rue du Pré-Brochet - BP 80107
95112 SANNOIS Cedex - France
Tél. : +33(0)1 30 25 81 60 - Fax : +33(0)1 39 98 61 24

site internet
www.depaepe.com